

## Produktinformationen

### Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst. senkr. Schwarz

In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten.

#### SÖHNGEN® Wandklappliegen

Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.

Untersuchungsliege - Wandklappmodell senkrecht  
 - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm,  
 Trägerplatte: 22 mm

- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei.  
 Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark.  
 Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder,  
 strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend

- Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr

- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet

- Problemlose Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung der Liege am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel. Montagerahmen und Befestigungswinkel aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Lieferung inklusive Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung

- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp

- Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	6001219S
GTIN	4250108808480
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34020401
eclass 5	34020701
Höhe in mm	500
Breite in mm	2000
Tiefe in mm	700
Gewicht in kg	38,13
Norm	
Farbe	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V080603
Basis UDI	42501088101HR
UDI-DI	04250108808480
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

## Produktinformationen

### Wandklapp-Untersuchungsliege Kopfteil verst. senkr. Schwarz

Material	Verstellbares Kopfteil	ja
Wasserfest	Verstellbares Fußteil	nein
Abschließbar	Liegefläche Länge in mm	2000
Spritzwassergeschützt	Liegefläche Breite in mm	700
Wandhalterung	Liegehöhe in mm	500